Business Partners Nyman OY

Your partner for every business

Metsäkulmantie 16 37200 Siuro Y-tunnus: 2773220-1

www.bpnyman.fi Info@bpnyman.fi

0207 705 870 (8,35snt/puh. + 16,69snt/min)

040 707 5016 040 707 6616

Rengaspainevalvonta - TPMS

Turvallisuutta ja mielenrauhaa, älykkäällä ratkaisulla.

Näyttölaitteet

Solar4 / Solar6

Paineasetusten alue	1,0-6,8bar (16-99PSI)
Käyttölämpötila	-20°C-80°C
Säilytyslämpötila	-30°C-85°C
Latausjännite / virta	DC 5V / 1A
Lämpötilavalvonnan asetusalue	-20°C-93°C (77°F-199°F)
Taajuus	433,92MHz
Koko	84 x 66 x 23 mm
Paino	82g

Lataus laitteen aurinkokennolla, tai mikro-USBliittimestä. Latausjohto ja tupakansytytinlaturi, mukana pakkauksissa.

TC215 / TC38

Paineasetusten alue	1,0-13bar (16-188PSI) (Huom. Anturivalinta)
Käyttölämpötila	-20°C-80°C
Säilytyslämpötila	-30°C-85°C
Latausjännite	DC 12/24V
Lämpötilavalvonnan asetusalue	-20°C-93°C (77°F-199°F)
Taajuus	433,92MHz
Koko	115 x 73 x 27 mm
Paino	132g

Mukana johdot kiinteään asennukseen, sekä laukseen tupakansytyttimestä.

Business Partners Nyman OY

Your partner for every business

Metsäkulmantie 16 37200 Siuro Y-tunnus: 2773220-1

www.bpnyman.fi Info@bpnyman.fi

0207 705 870 (8,35snt/puh. + 16,69snt/min)

040 707 5016 040 707 6616

Rengaspainevalvonta - TPMS

Turvallisuutta ja mielenrauhaa, älykkäällä ratkaisulla.

Antureita

	TCSU	TCSN	TCSB	TCSE
Käyttölämpötila	-20°C-80°C	-40°C-80°C	-40°C-80°C	-40°C-80°C
Säilytyslämpötila	-20°C-80°C	-40°C-80°C	-40°C-80°C	-40°C-80°C
Painealue	0-6,8bar (0-99PSI)	0-6,8bar (0-99PSI)	0-6,8bar (0-99PSI)	0-13bar (0-188PSI)
Painemittauksen tarkkuus	±0,1bar ±1,5PSI	±0,1bar ±1,5PSI	±0,1bar ±1,5PSI	±0,1bar ±1,5PSI
Lämpötilamittauksen tarkkuus	±3°C	±3°C	±3°C	±3°C
Lähetysteho	<5dBm	<10dBm	<10dBm	<10dBm
Lähetystaajuus	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz	433,92MHz
Pariston kesto	1 vuosi	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta
Mitat	18 Ø x 13 mm	21 Ø x 17mm	20,5 Ø x 20,5mm	29,5 Ø x 29,5mm
Paino	6g	10g	9g	19g

Lisäksi löytyy mm. kuvassa vasemmalla esiintyvä vahvistin / vaunuyksikkö, jota tarvitaan kun anturin ja vastaanottimen väli on yli 7m.

Anturivaihtoehtoja on muitakin ja järeämmät kokonaisuudet sovitetaan kohteeseen.